

## SPECIFICHE TECNICHE

### TELECAMERA

<b>Sensore immagine</b>	1 MP HD CMOS a scansione progressiva 1/4"
<b>Velocità Otturatore</b>	Automatico
<b>Lente</b>	2.8mm@ F2.5, angolo di visione:92° (Orizzontale), 111°(Diagonale)
<b>Attacco Obiettivo</b>	M12
<b>Modalità Giorno &amp; Notte</b>	Automatico con filtro IR
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>WDR</b>	Digital WDR

### COMPRESSIONE

<b>Compressione Video</b>	H.264
<b>Qualità Video (Bit Rate)</b>	HD; Bilanciato; Fluido (Velocità adattiva)
<b>Qualità Audio (Bit Rate)</b>	Regolazione adattiva

### IMMAGINE

<b>Risoluzione massima</b>	HD Ready 1280 x 720
<b>Frequenza Fotogrammi</b>	Max: 25fps (Trasmissione su rete con regolazione adattiva)
<b>BLC</b>	Supportato

### RETE

<b>Memoria</b>	Scheda micro SD, Max. 128GB (Classe 10 UHS-1 o superiore), non inclusa nella confezione.
<b>Smart Alarm</b>	Rilevamento del Movimento
<b>Configurazione Onekey</b>	SmartConfig (Configurazione Wi-Fi One Push)
<b>Interfaccia Protocollo</b>	EZVIZ cloud (protocollo proprietario)
<b>Funzioni Generali</b>	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark

### WI-FI

<b>Standard</b>	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
<b>Frequenza</b>	Da 2.4 GHz a 2.4835 GHz
<b>Larghezza di Banda</b>	Supporta 20MHz
<b>Sicurezza</b>	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Velocità di Trasmissione</b>	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
<b>Distanza di Trasmissione</b>	In ambiente esterno: 100 metri; In ambiente interno: 50 metri
<b>Condizioni di Funzionamento</b>	Da -10°C a +50°C. Umidità 95% o inferiore (non condensata)
<b>Alimentazione</b>	DC 5V±10%
<b>Consumo Energetico</b>	MAX. 3W
<b>Copertura IR</b>	MAX. 7.5 metri
<b>Dimensioni (mm)</b>	110mm x 58mm x 38mm
<b>Peso</b>	120 g